

UNIDRIVE 505



关于产品



技术数据

订货号	135.530; 135.531; 135.532	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1800–2300 W	
温度	100–560 °C	212–1040 °F
速度	0.7–4.5 m/min	2.29–14.76 ft/min
压轮材质	硅胶辊50岸A	
风嘴/焊缝宽度	40 mm	1.18 in
无刷驱动电机	有	
显示	有	
可逆转驱动	无	
长度	275 mm	10.82 in
宽度	173 mm	6.81 in
高度	297 mm	11.69 in
重量	4.5 kg	9.92 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A.; 欧盟, 3极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	70 dB (A)	



UNIDRIVE 505

技术数据

认证	CB认证; CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

交付范围

圆形铜丝刷 $\varnothing$ 15 mm; 内六角扳手 3 mm; 金属垫片; 工具箱

订货号

135.530	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, 欧标插头
135.531	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
135.532	UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, 美标插头