

# UNIDRIVE 505



## Over het product

### Technische gegevens

|                           |                                                                            |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artikel                   | 135.530; 135.531; 135.532                                                  |                   |
| Spanning                  | 120 V; 230 V                                                               |                   |
| Frequentie                | 50/60 Hz                                                                   |                   |
| Vermogen                  | 1800-2300 W                                                                |                   |
| Temperatuur               | 100-560 °C                                                                 | 212-1040 °F       |
| Snelheid                  | 0.7-4.5 m/min                                                              | 2.29-14.76 ft/min |
| Rol materiaal             | Siliconenrol 50 shore A                                                    |                   |
| Lasmondstuk / naadbreedte | 40 mm                                                                      | 1.18 in           |
| Borstelloze aandrijfmotor | Ja                                                                         |                   |
| Weergave                  | Ja                                                                         |                   |
| Omkeerbare aandrijving    | Geen                                                                       |                   |
| Lengte                    | 275 mm                                                                     | 10.82 in          |
| Breedte                   | 173 mm                                                                     | 6.81 in           |
| Hoogte                    | 297 mm                                                                     | 11.69 in          |
| Gewicht                   | 4.5 kg                                                                     | 9.92 lb           |
| Lengte voedingskabel      | 3 m                                                                        | 9.84 ft           |
| Stekker                   | CEE blauw, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd |                   |
| Geluidsemissieniveau      | 70 dB (A)                                                                  |                   |
| Goedkeuringen             | CB Certificering; CE                                                       |                   |
| Beschermingsklasse        | I                                                                          |                   |
| Land van herkomst         | Zwitserland                                                                |                   |



# UNIDRIVE 505

## Omvang van de levering

---

Koperborstel; Inbussleutel 3 mm; Lasplaat; Gereedschapskoffer

## Artikel

---

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 135.530 | UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, EU stekker |
| 135.531 | UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16   |
| 135.532 | UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, VS stekker |