

UNIDRIVE 505



Vers le produit



Données techniques

Article	135.530; 135.531; 135.532	
Tension	120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1800-2300 W	
Température	100-560 °C	212-1040 °F
Vitesse	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Matériel en rouleau	Rouleau silicone 50 shore A	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.18 in
Moteur d'entraînement sans balais	Oui	
Afficheur	Oui	
Entraînement réversible	Non	
Longueur	275 mm	10.82 in
Largeur	173 mm	6.81 in
Hauteur	297 mm	11.69 in
Poids	4.5 kg	9.92 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; UE, 3 pôles, 16A; US, 2 pôles, 15A, polarisé	
Niveau d'émission sonore	70 dB (A)	
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	



UNIDRIVE 505

Contenu de la livraison

Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; Clé Allen 3 mm; Plaque de soudage; Caisse à outils

Articles

135.530	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, prise UE
135.531	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
135.532	UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, prise US