

UNIDRIVE 505



Zum Produkt

Technische Daten

Artikel	135.530; 135.531; 135.532	
Spannung	120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800-2300 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Geschwindigkeit	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rollenmaterial	Silikonrolle 50 Shore A	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.18 in
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Display	Ja	
Umkehrbarer Antrieb	Nein	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	173 mm	6.81 in
Höhe	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolt	
Emissionspegel	70 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	



UNIDRIVE 505

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Innensechskantschlüssel 3 mm; Schweissblech; Gerätekofter

Produktartikel

135.530	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, EU-Stecker
135.531	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
135.532	UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker