

UNIDRIVE 505



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	135.530; 135.531; 135.532	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-2300 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Velocità	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiale del rotolo	Rullo di silicone 50 shore A	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.18 in
Motore di azionamento brushless	Sì	
Display	Sì	
Azionamento invertibile	No	
Lunghezza	275 mm	10.82 in
Larghezza	173 mm	6.81 in
Altezza	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato	
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	



UNIDRIVE 505

Compreso nella fornitura

Spazzola in ottone; Chiave a brugola 3 mm; Piastra di saldatura; Custodia attrezzo

Articoli

135.530	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, spina UE
135.531	UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
135.532	UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, spina US