

ユニドライブ 505



製品へ



技術データ

記事	135.530; 135.531; 135.532	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800–2300 W	
温度	100–560 °C	212–1040 °F
スピード	0.7–4.5 m/min	2.29–14.76 ft/min
ロール材	シリコンローラー50ショアA	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.18 in
ブラシレス駆動モータ	有	
表示	有	
リバーサブル・ドライブ	なし	
長さ	275 mm	10.82 in
幅	173 mm	6.81 in
高さ	297 mm	11.69 in
重量	4.5 kg	9.92 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A; US、2極、15A、ポラライズド	
騒音レベル	70 dB (A)	

ユニドライブ 505

技術データ

認証取得状況	CB認証; CE
保護クラス	I
原産国	スイス

納品範囲

清掃用真鍮ブラシ ø 15 mm; 六角レンチ 3 mm; 溶接プレート; ツールケース

アーティクル

135.530	ユニドライブ 505、230V/2300W、40mm、EUプラグ
135.531	ユニドライブ 505、230V/2300W、40mm、CEE 3/16
135.532	ユニドライブ 505、120V/1800W、40mm、USプラグ