

UNIDRIVE 505



О продукте



Технические данные

Статья	135.530; 135.531; 135.532	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1800-2300 W	
Температура	100-560 °C	212-1040 °F
Скорость	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Рулонный материал	Силиконовый каток 50 берег А	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.18 in
Бесщеточный приводной двигатель	Да	
Показать	Да	
Реверсивный привод	Нет	
Длина	275 mm	10.82 in
Ширина	173 mm	6.81 in
Высота	297 mm	11.69 in
Вес	4.5 kg	9.92 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; ЕС, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A	
Уровень шума	70 dB (A)	

UNIDRIVE 505

Технические данные

Одобрения	CE; Сертификация CB
Степень защиты	I
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Латунная щетка для чистки Ø 15 мм; Торцевый ключ 3 мм; Сварочная пластина; Ящик для инструментов

Статья

- 135.530 UNIDRIVE 505, 230В/2300Вт, 40мм, вилка EU
- 135.531 UNIDRIVE 505, 230В/2300Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
- 135.532 UNIDRIVE 505, 120В/1800Вт, 40мм, вилка US