

UNIDRIVE 505



K výrobku

Technické údaje

Článek	135.530; 135.531; 135.532	
Napětí	120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1800-2300 W	
Teplota	100-560 °C	212-1040 °F
Rychlost	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiál role	Silikonový váleček 50 shore A	
Svařovací tryska / šířka švu	40 mm	1.18 in
Bezkartáčový motor	Ano	
Zobrazit	Ano	
Reverzibilní pohon	Ne	
Délka	275 mm	10.82 in
Šířka	173 mm	6.81 in
Výška	297 mm	11.69 in
Hmotnost	4.5 kg	9.92 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný	
Úroveň emisí hluku	70 dB (A)	
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	



UNIDRIVE 505

Rozsah dodávky

Kartáč, mosaz \varnothing 15 mm; Inbusový klíč 3 mm; Svařovací deska; Kufřík na nářadí

Varianty produktu

- 135.530 UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, zástrčka EU
- 135.531 UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
- 135.532 UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, americká zástrčka