

FUSION 1



K výrobku



Technické údaje

Článek	162.799; 162.800; 163.163; 163.164; 163.165; 166.367; 179.196	
Napětí	120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	1100-1450 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Svařovací materiály	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	5-12 mm	0.19-0.47 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Vzduchem vyhřívané	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ne	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ano	
Délka	435 mm	17.12 in
Šířka	92 mm	3.62 in
Výška	133 mm	5.23 in
Hmotnost	3.4 kg	7.49 lb



FUSION 1

Technické údaje

Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	AU, 2 póly, 10A; CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	< 70 dB(A)	
Schválení	CE; KC; UKCA	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Botka svařovací malá CL14 IA; Box přepravní; Inbusový klíč 3 mm; Inbusový klíč 5 mm

Varianty produktu

162.799	FUSION 1, 120V/1450W, US zástrčka
162.800	FUSION 1, 230V/1200W, EU zástrčka
163.163	FUSION 1, 230V/1200W, CH zástrčka
163.164	FUSION 1, 230V/1200W, AU zástrčka
163.165	FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16
166.367	FUSION 1, 220V/1100W, KR zástrčka
179.196	FUSION 1, 230V/1200W, bez zástrčky