

FUSION 1



K výrobku



Technické údaje

Článok	162.799; 162.800; 163.163; 163.164; 163.165; 166.367; 179.196	
Napätie	120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	1100-1450 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Zváracie materiály	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Hrúbka zvaraného plechu/membrány	5-12 mm	0.19-0.47 in
Sprievodca vzduchom	Interné stránky	
Vyhrievanie skrutiek	Vyhrievanie vzduchom	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Nie	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Áno	
Dĺžka	435 mm	17.12 in
Šírka	92 mm	3.62 in
Výška	133 mm	5.23 in
Hmotnosť	3.4 kg	7.49 lb



FUSION 1

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Zástrčka	AU, 2 póly, 10A; CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	< 70 dB(A)	
Schválenia	CE; KC; UKCA	
Trieda ochrany	II	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Príložka zväracia malá CL14 IA; Box plastový; Imbusový kľúč 3 mm; Imbusový kľúč 5 mm

Články

162.799	FUSION 1, 120V/1450W, US zástrčka
162.800	FUSION 1, 230V/1200W, EU zástrčka
163.163	FUSION 1, 230V/1200W, CH zástrčka
163.164	FUSION 1, 230V/1200W, AU zástrčka
163.165	FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16
166.367	FUSION 1, 220V/1100W, KR zástrčka
179.196	FUSION 1, 230V/1200W, bez zástrčky