

FUSION 2



K výrobku



Technické údaje

Článek	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
Napětí	120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	2600-2800 W	
Svařovací tyč	ø 4 mm	
Výstup materiálu ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	10-15 mm	0.39-0.59 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Vzduchem vyhřívané	
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ne	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ne	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	450 mm	17.71 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	225 mm	8.85 in
Hmotnost	5.9 kg	13 lb
Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft



FUSION 2

Technické údaje

Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CEE žlutá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; EU, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; bez zástrčky
Úroveň emisí hluku	86 dB (A)
Schválení	CE; Certifikace CB; KC
Třída ochrany	II
Země původu	Švýcarsko

Rozsah dodávky

Botka svařovací neopracovaná 45x30x54 IA; Box přepravní

Varianty produktu

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, EU zástrčka
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, KR zástrčka
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, CH zástrčka
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, bez patice, bez zástrčky