

# FUSION 3C



K výrobku



## Technické údaje

Článek	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Napětí	220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	3000-3200 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Výstup materiálu ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	15-25 mm	0.59-0.98 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Vzduchem vyhřívané	
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ne	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ne	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	588 mm	23.14 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	225 mm	8.85 in



# FUSION 3C

## Technické údaje

Hmotnost	6.9 kg	15.21 lb
Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; EU, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	86 dB (A)	
Schválení	CE; Certifikace CB; KC	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

## Rozsah dodávky

Box přepravní

## Varianty produktu

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU zástrčka
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, EU zástrčka
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR zástrčka
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, bez botky, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CH zástrčka
179.195	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, bez patice, bez zástrčky