

FUSION 3C



K výrobku



Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Článok | 123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195 | |
| Napätie | 220 V; 230 V | |
| Frekvencia | 50/60 Hz; 60 Hz | |
| Napájanie | 3000-3200 W | |
| Zváracia tyč | ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palca | |
| Výstup materiálu ø 3 mm | 2-2.5 kg/h | 4.4-5.51 lb/h |
| Výstup materiálu ø 4 mm | 2.1-3.6 kg/h | 4.62-7.93 lb/h |
| Výstup materiálu ø 5 mm | 2.7-3.6 kg/h | 5.95-7.93 lb/h |
| Zváracie materiály | HDPE; LDPE; LLDPE; PP | |
| Hrúbka zvaraného plechu/membrány | 15-25 mm | 0.59-0.98 in |
| Sprievodca vzduchom | Interné stránky | |
| Vyhrievanie skrutiek | Vyhrievanie vzduchom | |
| Regulácia teploty vzduchu | Otvorená slučka | |
| LQS | Nie | |
| Zobrazenie | Nie | |
| Bezkartáčový motor dúchadla | Nie | |
| Bezkartáčový motor | Nie | |
| Pracovné svetlo LED | Nie | |
| Dĺžka | 588 mm | 23.14 in |
| Šírka | 98 mm | 3.85 in |
| Výška | 225 mm | 8.85 in |



FUSION 3C

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Hmotnosť | 6.9 kg | 15.21 lb |
| Dĺžka napájacieho kábla | 3-5 m | 9.84-16.4 ft |
| Zástrčka | CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; EÚ, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; bez zástrčky | |
| Úroveň emisií hluku | 86 dB (A) | |
| Schválenia | CE; Certifikácia CB; KC | |
| Trieda ochrany | II | |
| Krajina pôvodu | Švajčiarsko | |

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

| | |
|---------|---|
| 123.866 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU zástrčka |
| 140.028 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16 |
| 143.837 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16 |
| 144.826 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, EU zástrčka |
| 166.365 | FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR zástrčka |
| 173.794 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, bez koncovky, CEE 3/16 |
| 176.838 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CH zástrčka |
| 179.195 | FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, bez päťice, bez zástrčky |