

FUSION 3



K výrobku



Technické údaje

Článek	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	3500 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Výstup materiálu ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	1-25 mm	0.03-0.98 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Vzduchem vyhřívané	
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ne	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ne	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	670 mm	26.37 in
Šířka	90 mm	3.54 in
Výška	180 mm	7.08 in



FUSION 3

Technické údaje

Hmotnost	7.2 kg	15.87 lb
Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 2 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	86 dB (A)	
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Botka svařovací UBL30 IA; Box přepravní

Varianty produktu

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, EU zástrčka
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU zástrčka
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, bez patice, bez zástrčky