

FUSION 3



K výrobku



Technické údaje

Článok	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3500 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Výstup materiálu ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	1-25 mm	0.03-0.98 in
Sprievodca vzduchom	Interné stránky	
Vyhrievanie skrutiek	Vyhrievanie vzduchom	
Regulácia teploty vzduchu	Otvorená slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Nie	
Bezkartáčový motor dúchadla	Nie	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Nie	
Dĺžka	670 mm	26.37 in
Šírka	90 mm	3.54 in
Výška	180 mm	7.08 in



FUSION 3

Technické údaje

Hmotnosť	7.2 kg	15.87 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 2 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	86 dB (A)	
Schválenia	CE; Certifikácia CB	
Trieda ochrany	II	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Príloška zväracia UBL30 IA; Box plastový

Články

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, EU zástrčka
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU zástrčka
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, bez päťice, bez zástrčky