

ASO



K výrobku



Technické údaje

Typ dmyhadla	Radiální dmyhadlo	
Fáze	1x; 3x	
Napětí při 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Napětí při 60 Hz	265/460 V	
Frekvence	50 Hz; 50/60 Hz	
Výkon dmyhadla při 50 Hz	550 W	
Výkon dmyhadla při 60 Hz	660 W	
Průtok vzduchu (20 °C) při 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
Průtok vzduchu (20 °C) při 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
Statický tlak při 50 Hz	1450 Pa	0.21 psi
Statický tlak při 60 Hz	2070 Pa	0.3 psi
Maximální teplota vzduchu na vstupu	200 °C	392 °F
Maximální teplota okolí	60 °C	140 °F
Úroveň emisí hluku	70 dB (A)	
Přívod vzduchu (vnější průměr)	134 mm	5.27 in
Výstup vzduchu (vnější průměr)	90 mm	3.54 in
Délka	366 mm	14.4 in
Šířka	361 mm	14.21 in
Výška	366 mm	14.4 in
Hmotnost	15 kg	33.06 lb
Délka napájecího kabelu	0-3 m	0-9.84 ft



ASO

Technické údaje

Zástrčka	EU, 3 póly, 16A; bez zástrčky
Schválení	CE; EAC; UKCA
Třída ochrany (IEC 60529)	IP54
Třída ochrany	I

Varianty produktu

- 103.527 ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
- 103.530 ASO, 1 x 230V/550W 50Hz, EU zástrčka