

# RBR



K výrobku



## Technické údaje

Typ dmychadla	Radiální dmychadlo	
Fáze	3x	
Napětí při 50 Hz	230/400 V	
Napětí při 60 Hz	277/480 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Výkon dmychadla při 50 Hz	550 W	
Výkon dmychadla při 60 Hz	660 W	
Průtok vzduchu (20 °C) při 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
Průtok vzduchu (20 °C) při 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
Statický tlak při 50 Hz	1630 Pa	0.23 psi
Statický tlak při 60 Hz	2350 Pa	0.34 psi
Maximální teplota vzduchu na vstupu	350 °C	662 °F
Maximální teplota okolí	60 °C	140 °F
Úroveň emisí hluku	61 dB (A)	
Přívod vzduchu (vnější průměr)	90 mm	3.54 in
Výstup vzduchu (vnější průměr)	90 mm	3.54 in
Délka	615 mm	24.21 in
Šířka	375 mm	14.76 in
Výška	613 mm	24.13 in
Hmotnost	19 kg	41.88 lb



# RBR

## Technické údaje

---

Schválení	CE
-----------	----

Třída ochrany (IEC 60529)	IP54
---------------------------	------

Třída ochrany	I
---------------	---

---

## Rozsah dodávky

---

;

## Články

---

156.049 RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz