

SILENCE



K výrobku



Technické údaje

Typ dmychadla	Radiální dmychadlo	
Fáze	1x; 3x	
Napětí při 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Napětí při 60 Hz	265/460 V	
Frekvence	50 Hz; 50/60 Hz	
Výkon dmychadla při 50 Hz	250 W	
Výkon dmychadla při 60 Hz	300 W	
Průtok vzduchu (20 °C) při 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Průtok vzduchu (20 °C) při 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Statický tlak při 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Statický tlak při 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Maximální teplota vzduchu na vstupu	200 °C	392 °F
Maximální teplota okolí	75 °C	167 °F
Úroveň emisí hluku	61 dB (A)	
Přívod vzduchu (vnější průměr)	80 mm	3.14 in
Výstup vzduchu (vnější průměr)	60 mm	2.36 in
Délka	289 mm	11.37 in
Šířka	280 mm	11.02 in
Výška	280 mm	11.02 in
Hmotnost	9 kg	19.84 lb
Délka napájecího kabelu	0-3 m	0-9.84 ft



SILENCE

Technické údaje

Zástrčka	EU, 3 póly, 16A; bez zástrčky
Schválení	CE; EAC
Třída ochrany (IEC 60529)	IP54
Třída ochrany	I

Varianty produktu

103.507	SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.510	SILENCE, 1 x 230V/250W 50Hz, EU zástrčka