

AIRPACK



K výrobku



Technické údaje

Typ dúchadla	Dúchadlo s bočným kanálom	
Fázy	3x	
Napätie pri 50 Hz	230/400 V	
Napätie pri 60 Hz	275/480 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Výkon dúchadla pri 50 Hz	2200 W	
Výkon dúchadla pri 60 Hz	2600 W	
Prietok vzduchu (20 °C) pri 50 Hz	3700 l/min	130.66 cfm
Prietok vzduchu (20 °C) pri 60 Hz	4400 l/min	155.38 cfm
Statický tlak pri 50 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Statický tlak pri 60 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	40 °C	104 °F
Maximálna teplota okolia	40 °C	104 °F
Úroveň emisií hluku	73 dB (A)	
Prívod vzduchu (vonkajší priemer)	60 mm	2.36 in
Výstup vzduchu (vonkajší priemer)	60 mm	2.36 in
Dĺžka	374 mm	14.72 in
Šírka	327 mm	12.87 in
Výška	364 mm	14.33 in
Hmotnosť	26 kg	57.32 lb



AIRPACK

Technické údaje

Schválenia CE; EAC

Trieda ochrany (IEC 60529) IP54

Trieda ochrany I

Články

119.358 AIRPACK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 275/480V 60Hz