

ROBUST



K výrobku



Technické údaje

Typ dmyhadla	Dmyhadlo s bočním kanálem	
Fáze	1x; 3x	
Napětí při 50 Hz	120 V; 230 V; 230/400 V	
Napětí při 60 Hz	265/460 V	
Frekvence	50 Hz; 50/60 Hz	
Výkon dmyhadla při 50 Hz	250 W	
Výkon dmyhadla při 60 Hz	300 W	
Průtok vzduchu (20 °C) při 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Průtok vzduchu (20 °C) při 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Statický tlak při 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Statický tlak při 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Maximální teplota vzduchu na vstupu	60 °C	140 °F
Maximální teplota okolí	60 °C	140 °F
Úroveň emisí hluku	62 dB (A)	
Přívod vzduchu (vnější průměr)	38 mm	1.49 in
Výstup vzduchu (vnější průměr)	38 mm	1.49 in
Délka	257 mm	10.11 in
Šířka	227 mm	8.93 in
Výška	221 mm	8.7 in
Hmotnost	8 kg	17.63 lb
Délka napájecího kabelu	0-3 m	0-9.84 ft



ROBUST

Technické údaje

Zástrčka	EU, 3 póly, 16A; bez zástrčky
Schválení	CE
Třída ochrany (IEC 60529)	IP54
Třída ochrany	I

Varianty produktu

103.429	ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.432	ROBUST, 1 x 230V/250W, EU zástrčka
103.434	ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz