

# ROBUST



K výrobku



## Technické údaje

Typ dúchadla	Dúchadlo s bočným kanálom	
Fázy	1x; 3x	
Napätie pri 50 Hz	120 V; 230 V; 230/400 V	
Napätie pri 60 Hz	265/460 V	
Frekvencia	50 Hz; 50/60 Hz	
Výkon dúchadla pri 50 Hz	250 W	
Výkon dúchadla pri 60 Hz	300 W	
Prietok vzduchu (20 °C) pri 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Prietok vzduchu (20 °C) pri 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Statický tlak pri 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Statický tlak pri 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	60 °C	140 °F
Maximálna teplota okolia	60 °C	140 °F
Úroveň emisií hluku	62 dB (A)	
Prívod vzduchu (vonkajší priemer)	38 mm	1.49 in
Výstup vzduchu (vonkajší priemer)	38 mm	1.49 in
Dĺžka	257 mm	10.11 in
Šírka	227 mm	8.93 in
Výška	221 mm	8.7 in
Hmotnosť	8 kg	17.63 lb
Dĺžka napájacieho kábla	0-3 m	0-9.84 ft



# ROBUST

## Technické údaje

Zástrčka	EÚ, 3 póly, 16A; bez zástrčky
Schválenia	CE
Trieda ochrany (IEC 60529)	IP54
Trieda ochrany	I

## Články

103.429	ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.432	ROBUST, 1 x 230V/250W, EU zástrčka
103.434	ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz