

CHINOOK



K výrobku



Technické údaje

Typ dmychadla	Dmychadlo s bočním kanálem	
Fáze	3x	
Napětí při 50 Hz	230/400 V	
Napětí při 60 Hz	265/460 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Výkon dmychadla při 50 Hz	750 W	
Výkon dmychadla při 60 Hz	860 W	
Průtok vzduchu (20 °C) při 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Průtok vzduchu (20 °C) při 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Statický tlak při 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Statický tlak při 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Min. teplota vzduchu na vstupu	60 °C	140 °F
Maximální teplota vzduchu na vstupu	350 °C	662 °F
Maximální teplota okolí	60 °C	140 °F
Úroveň emisí hluku	58 dB (A)	
Přívod vzduchu (vnější průměr)	38 mm	1.49 in
Výstup vzduchu (vnější průměr)	38 mm	1.49 in
Délka	285 mm	11.22 in
Šířka	267 mm	10.51 in
Výška	271 mm	10.66 in
Hmotnost	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Technické údaje

Schválení	CE
-----------	----

Třída ochrany (IEC 60529)	IP55
---------------------------	------

Třída ochrany	I
---------------	---

Varianty produktu

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz