

CHINOOK



K výrobku



Technické údaje

Typ dýchadla	Dýchadlo s bočným kanálom	
Fázy	3x	
Napätie pri 50 Hz	230/400 V	
Napätie pri 60 Hz	265/460 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Výkon dýchadla pri 50 Hz	750 W	
Výkon dýchadla pri 60 Hz	860 W	
Prietok vzduchu (20 °C) pri 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Prietok vzduchu (20 °C) pri 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Statický tlak pri 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Statický tlak pri 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Min. teplota vzduchu na vstupe	60 °C	140 °F
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	350 °C	662 °F
Maximálna teplota okolia	60 °C	140 °F
Úroveň emisií hluku	58 dB (A)	
Prívod vzduchu (vonkajší priemer)	38 mm	1.49 in
Výstup vzduchu (vonkajší priemer)	38 mm	1.49 in
Dĺžka	285 mm	11.22 in
Šírka	267 mm	10.51 in
Výška	271 mm	10.66 in
Hmotnosť	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Technické údaje

Schválenia CE

Trieda ochrany (IEC 60529) IP55

Trieda ochrany I

Články

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz