

HOTWIND SYSTEM



K výrobku



Technické údaje

Fázy	1x	
Napätie	120-400 V	
Aktuálne	10-20 A	
Napájanie	2300-5400 W	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
Maximálna teplota vzduchu na výstupe	650 °C	1202 °F
Prúdenie vzduchu (20 °C)	200-900 l/min	7.06-31.78 cfm
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	60 °C	140 °F
Maximálna teplota okolia	60 °C	140 °F
Ochrana proti prehriatiu	Áno	
Statický tlak	800-1000 Pa	0.11-0.14 psi
Pripojenie dýzy ø	62 mm / 2,45 palca	
Úroveň emisií hluku	< 70 dB(A)	
Zobrazenie	Áno	
Rozhrania	0-10V; 4-20 mA	
Dĺžka	332 mm	13.07 in
Šírka	106 mm	4.17 in
Výška	179 mm	7.04 in
Hmotnosť	2.2-2.4 kg	4.85-5.29 lb
Zástrčka	EÚ, 2 póly, 16A; KR, 2 póly, 16A; bez zástrčky	

HOTWIND SYSTEM

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Trieda ochrany	II	

Články

140.096	HOTWIND SYSTEM, 230V/2300W, cURus, bez zástrčky
142.636	HOTWIND SYSTEM, 120V/2300W, cURus, bez zástrčky
142.640	HOTWIND SYSTEM, 230V/3680W, cURus, bez zástrčky
142.641	HOTWIND SYSTEM, 400V/5400W, cURus, bez zástrčky
142.645	HOTWIND SYSTEM, 230V/3680W, EU zástrčka
142.646	HOTWIND SYSTEM, 230V/2300W, EU zástrčka
143.804	HOTWIND SYSTEM, 220V/3350W, 60Hz, KC, KR zástrčka