

LE 10000 DF



K výrobku



Technické údaje

Článek	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
Fáze	3x	
Aktuální	8-25 A	
Napětí	400-480 V	
Power	5500-17000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	150 °C	302 °F
Maximální teplota okolí	100 °C	212 °F
Ochrana proti přehřátí	Ne	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Zobrazit	Ne	
Dodatečně zapečetěné	Ano; Ne	
Délka	167 mm	6.57 in
Průměr zařízení	146 mm	5.74 in
Hmotnost	3.4-4.5 kg	7.49-9.92 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Schválení	CE; EAC; UKCA; cURus	
Třída ochrany	I	



LE 10000 DF

Varianty produktu

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400V/11kW
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400V/5.5kW
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480V/8kW
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480V/16kW
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW, zapečetěný