

# LE 10000 DF-R



K výrobku



## Technické údaje

Článek	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Fáze	3x	
Aktuální	8-25 A	
Napětí	400-480 V	
Power	5500-17000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	350 °C	662 °F
Maximální teplota okolí	200 °C	392 °F
Ochrana proti přehřátí	Ne	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Zobrazit	Ne	
Délka	167 mm	6.57 in
Průměr zařízení	146 mm	5.74 in
Hmotnost	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Délka napájecího kabelu	1 m	3.28 ft
Schválení	CE	
Třída ochrany	I	



# LE 10000 DF-R

## Varianty produktu

---

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW