

# LE 10000 DF-C



K výrobku



## Technické údaje

Článek	146.288; 146.916; 147.323; 147.324; 147.325; 153.783; 154.088; 154.276	
Fáze	3x	
Aktuální	6-25 A	
Napětí	230-480 V	
Power	4500-17000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	320-1300 l/min	11.3-45.9 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	150 °C	302 °F
Maximální teplota okolí	100 °C	212 °F
Ochrana proti přehřátí	Ne	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Zobrazit	Ne	
Délka	166.5 mm	6.55 in
Průměr zařízení	146 mm	5.74 in
Hmotnost	3.9-5.02 kg	8.59-11.06 lb
Délka napájecího kabelu	6 m	19.68 ft
Schválení	CE; cURus	
Třída ochrany	I	



# LE 10000 DF-C

## Varianty produktu

---

146.288	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/8kW
146.916	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/10kW
147.323	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/5.5kW
147.324	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/11kW
147.325	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/17kW
153.783	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/4.5kW
154.088	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/8kW
154.276	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/10kW