

LE 5000 HT-U / HT-S



K výrobku

Technické údaje

Článek	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Fáze	3x	
Napětí	200-480 V	
Aktuální	9-20 A	
Power	7000-7500 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	900 °C	1652 °F
Min. průtok vzduchu	400 l/min	14.12 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	80 °C	176 °F
Maximální teplota okolí	80 °C	176 °F
Ochrana proti přehřátí	Ne	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Snímač teploty Typ	K	
Verze	Typ S; Typ U	
Délka	224.5 mm	8.83 in
Šířka	234 mm	9.21 in
Výška	326-327 mm	12.83-12.87 in
Hmotnost	9 kg	19.84 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Další popis	S izolací a termočlánkem Typ K	
Schválení	CE; cURus	
Třída ochrany	I	



LE 5000 HT-U / HT-S

Varianty produktu

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW