

WELDPLAST 600



K výrobku



Technické údaje

Článok	170.461	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3680 W	
Zváracia tyč	ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palca	
Výstup materiálu ø 4 mm	2.6-4 kg/h	5.73-8.81 lb/h
Výstup materiálu ø 5 mm	3.6-6 kg/h	7.93-13.22 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; PP	
Hrúbka zvaraného plechu/membrány	20-40 mm	0.78-1.57 in
Sprievodca vzduchom	Externá stránka	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Áno	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Áno	
Pracovné svetlo LED	Áno	
Dĺžka	809 mm	31.85 in
Šírka	140 mm	5.51 in
Výška	273 mm	10.74 in
Hmotnosť	12.2 kg	26.89 lb



WELDPLAST 600

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	5 m	16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A	
Úroveň emisií hluku	< 70 dB(A)	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Články

170.461 WELDPLAST 600, 230V/3680W, CEE 3/16