

# WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN zástrčka

Článek 140.707



## K položce produktu



### Technické údaje

Článek	140.707	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	3000 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	10-20 mm	0.39-0.78 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Ohříváč spirál	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	450 mm	17.71 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	5.8 kg	12.78 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Zástrčka	CN, 3 póly, 16A	
Úroveň emisí hluku	78 dB (A)	



# WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN zástrčka

Článek 140.707

## Technické údaje

Schválení	CE
Třída ochrany	I
Země původu	Švýcarsko

## Rozsah dodávky

119.540 Box přepravní