

WELDPLAST S2



K výrobku



Technické údaje

Článek	127.215; 140.707; 146.341; 156.131; 176.839	
Napětí	200 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	2400-3000 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	10-20 mm	0.39-0.78 in
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Ohříváč spirál	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	450 mm	17.71 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2

Technické údaje

Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; CN, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	78 dB (A)	
Schválení	CE; KC	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Svařovací bota; Box přepravní

Varianty produktu

127.215	WELDPLAST S2, 230V/3000W, EU zástrčka
140.707	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN zástrčka
146.341	WELDPLAST S2, 200V/2400W, bez zástrčky
156.131	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16
176.839	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CH zástrčka