

WELDPLAST S2



K výrobku



Technické údaje

Článok	127.215; 140.707; 146.341; 156.131; 176.839	
Napätie	200 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	2400-3000 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	10-20 mm	0.39-0.78 in
Sprievodca vzduchom	Interné stránky	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Nie	
Dĺžka	450 mm	17.71 in
Šírka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; CN, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	78 dB (A)	
Schválenia	CE; KC	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Zváracia obuv; Box plastový

Články

127.215	WELDPLAST S2, 230V/3000W, EU zástrčka
140.707	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN zástrčka
146.341	WELDPLAST S2, 200V/2400W, bez zástrčky
156.131	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16
176.839	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CH zástrčka