

UNIPLAN 510



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Spannung	120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800-3450 W	
Geschwindigkeit	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweisssdüse / Nahtbreite	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Länge	500 mm	19.68 in
Breite	310 mm	12.2 in
Höhe	300 mm	11.81 in
Gewicht	16 kg	35.27 lb
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CN, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; US, 3-polig, 15A; ohne Stecker	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	



UNIPLAN 510

Lieferumfang

Saum- und Kederführung; Materialabhebevorrichtung; Gewichthalterung Basis; Griff kurz; Griffkonsole; Düseneinstelllehre; Drahtbürste, Edelstahl; 2× Zusatzgewicht; Gerätekofter

Produktartikel

177.403	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, US-Stecker
179.072	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, US-Stecker
179.073	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker
179.077	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, EU-Stecker
179.087	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, EU-Stecker
179.088	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, EU-Stecker
179.090	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, ohne Stecker