

UNIPLAN 510



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Lunghezza	500 mm	19.68 in
Larghezza	310 mm	12.2 in
Altezza	300 mm	11.81 in
Peso	16 kg	35.27 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CN, 3 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A; USA, 3 poli, 15A; senza spina	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

UNIPLAN 510

Compreso nella fornitura

Guida per orlature e saldatura di rinforzo; Dispositivo di sollevamento del materiale; Base del supporto peso; Impugnatura corta; Supporto maniglia; Calibro di regolazione dell'ugello; Spazzola metallica; 2× Peso aggiuntivo; Custodia attrezzo

Articoli

177.403	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, spina US
179.072	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, spina US
179.073	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, spina US
179.077	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, spina UE
179.087	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, spina UE
179.088	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, spina UE
179.090	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, senza spina