

ユニプラン 510



製品へ



技術データ

記事	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800–3450 W	
スピード	1–16 m/min	3.28–52.49 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	20–30 mm	0.78–1.18 in
LQS	なし	
ブラシレスブローモーター	有	
長さ	500 mm	19.68 in
幅	310 mm	12.2 in
高さ	300 mm	11.81 in
重量	16 kg	35.27 lb
プラグ	CEEブルー、3極、16A; CN、3極、16A; EU、3極、16A; US、3極、15A; プラグなし	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

ユニプラン 510

納品範囲

ヘム・パイプガイド; 材料リフトオフ機構; ウェイトブラケットベース; ショートハンドル; ハンドルブラケット; ノズル調整ゲージ; ワイヤブラシ;
2× 追加重量; ツールケース

アーティクル

177.403	ユニプラン 510、230V/3450W、40mm、CN 16(2P+PE)
177.404	ユニプラン 510、230V/3450W、30mm、CN 16(2P+PE)
177.406	ユニプラン 510、230V/3450W、20mm、CN 16(2P+PE)
179.071	ユニプラン 510、120V/1800W、20mm、USプラグ
179.072	ユニプラン 510、120V/1800W、30mm、USプラグ
179.073	ユニプラン 510、120V/1800W、40mm、USプラグ
179.077	ユニプラン 510、230V/3450W、20mm、CEE 3/16A UK
179.078	ユニプラン 510、230V/3450W、30mm、CEE 3/16A UK
179.079	ユニプラン 510、230V/3450W、40mm、CEE 3/16A UK
179.086	ユニプラン 510、230V/3450W、40mm、EUプラグ
179.087	ユニプラン 510、230V/3450W、30mm、EUプラグ
179.088	ユニプラン 510、230V/3450W、20mm、EUプラグ
179.090	ユニプラン 510、230V/3450W、40mm、プラグなし