

UNIPLAN 510



Over het product



Technische gegevens

Artikel	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Spanning	120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1800-3450 W	
Snelheid	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Lengte	500 mm	19.68 in
Breedte	310 mm	12.2 in
Hoogte	300 mm	11.81 in
Gewicht	16 kg	35.27 lb
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CN, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; US, 3-polig, 15A; zonder stekker	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

UNIPLAN 510

Omvang van de levering

Hem- en leidinggeleider; Materiaal optil mechanisme; Gewicht beugelvoet; Korte handgreep; Handgreep; Verstelinrichting voor mondstuk; Draadborstel; 2× Extra gewicht; Gereedschapskoffer

Artikel

177.403	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, VS stekker
179.072	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, VS stekker
179.073	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, VS stekker
179.077	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, EU stekker
179.087	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, EU stekker
179.088	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, EU stekker
179.090	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, zonder stekker