

UNIPLAN 510



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1800-3450 W	
Velocidade	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Comprimento	500 mm	19.68 in
Largura	310 mm	12.2 in
Altura	300 mm	11.81 in
Peso	16 kg	35.27 lb
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; CN, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A; US, 3 pólos, 15A; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

UNIPLAN 510

Escopo da entrega

Guia de cânhamo e tubagem; Dispositivo de levantamento de material; Base de suporte de peso; Cabo curto; Suporte do cabo; Calibrador de ajuste do bocal; Escova de arame; 2× Peso adicional; Estojo de ferramentas

Artigo

177.403	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, plugue EUA
179.072	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, plugue EUA
179.073	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, plugue EUA
179.077	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, plugue UE
179.087	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, plugue UE
179.088	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, plugue UE
179.090	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, sem ficha