

UNIPLAN 510



О продукте



Технические данные

Статья	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1800–3450 W	
Скорость	1–16 m/min	3.28–52.49 ft/min
Температура	100–620 °C	212–1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	20–30 mm	0.78–1.18 in
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Длина	500 mm	19.68 in
Ширина	310 mm	12.2 in
Высота	300 mm	11.81 in
Вес	16 kg	35.27 lb
Вилка	CN, 3-полюсный, 16A; US, 3-полюсный, 15A; EC, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A; без вилки	
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

UNIPLAN 510

Объем поставки

Направляющая для подворотов и заварки кедера; Устройство для подъема материала; Основание кронштейна для противовеса; Короткая рукоятка; Кронштейн рукоятки; Клапан регулировки насадки; Проволочная щетка; 2× Дополнительный вес; Ящик для инструментов

Статья

177.403	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 40мм, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 30мм, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 20мм, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120B/1800Вт, 20мм, вилка US
179.072	UNIPLAN 510, 120B/1800Вт, 30мм, вилка US
179.073	UNIPLAN 510, 120B/1800Вт, 40мм, вилка US
179.077	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 20мм, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 30мм, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 40мм, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 40мм, вилка EU
179.087	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 30мм, вилка EU
179.088	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 20мм, вилка EU
179.090	UNIPLAN 510, 230B/3450Вт, 40мм, без вилки