

UNIPLAN 310



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	177.401; 177.402; 179.074; 179.075; 179.080; 179.081; 179.082; 179.083; 179.084; 179.085; 179.089	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Lunghezza	500 mm	19.68 in
Larghezza	310 mm	12.2 in
Altezza	300 mm	11.81 in
Peso	15 kg	33.06 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CN, 3 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A; USA, 3 poli, 15A; senza spina	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

UNIPLAN 310

Compreso nella fornitura

Custodia attrezzo

Articoli

177.401	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.402	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
179.074	UNIPLAN 310, 120V/1800W, 30mm, spina US
179.075	UNIPLAN 310, 120V/1800W, 40mm, spina US
179.080	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16
179.081	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16
179.082	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16
179.083	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, spina UE
179.084	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, spina UE
179.085	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, spina UE
179.089	UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, senza spina