

ユニプラン 310



製品へ



技術データ

記事	177.401; 177.402; 179.074; 179.075; 179.080; 179.081; 179.082; 179.083; 179.084; 179.085; 179.089	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800–3450 W	
スピード	1–16 m/min	3.28–52.49 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.57 in
LQS	なし	
ブラシレスブローワーモーター	なし	
長さ	500 mm	19.68 in
幅	310 mm	12.2 in
高さ	300 mm	11.81 in
重量	15 kg	33.06 lb
プラグ	CEEブルー、3極、16A; CN、3極、16A; EU、3極、16A; US、3極、15A; プラグなし	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

ユニプラン 310

納品範囲

ツールケース

アーティクル

177.401	ユニプラン 310、230V/3450W、40mm、CN 16(2P+PE)
177.402	ユニプラン 310、230V/3450W、30mm、CN 16(2P+PE)
179.074	ユニプラン 310、120V/1800W、30mm、USプラグ
179.075	ユニプラン 310、120V/1800W、40mm、USプラグ
179.080	ユニプラン 310、230V/3450W、20mm、CEE 3/16
179.081	ユニプラン 310、230V/3450W、30mm、CEE 3/16
179.082	ユニプラン 310、230V/3450W、40mm、CEE 3/16
179.083	ユニプラン 310、230V/3450W、40mm、EUプラグ
179.084	ユニプラン 310、230V/3450W、30mm、EUプラグ
179.085	ユニプラン 310、230V/3450W、20mm、EUプラグ
179.089	ユニプラン 310、230V/3450W、40mm、プラグなし