

TWINNY T5

TWINNY T5, 230V/3450W, combi klín dlouhý, testovací kanálek, EU zástrčka

Článek 164.222



K položce produktu



Technické údaje

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Článek | 164.222 | |
| Napětí | 230 V | |
| Frekvence | 50/60 Hz | |
| Power | 3450 W | |
| Teplota | 100-560 °C | 212-1040 °F |
| Nastavitelný objem vzduchu | Ano | |
| Rychlost | 0.8-8 m/min | 2.62-26.24 ft/min |
| Technologie svařování | Kombinované břity | |
| Verze s kombinovaným křídlem | Long | |
| Šířka horkého klínu | 50 mm | 1.96 in |
| Materiál horkého klínu | Nerezová ocel | |
| Maximální přesah | 125 mm | 4.92 in |
| Maximální svařovací tlak | 1000 N | 224.8 lbf |
| Šířka svarového švu | 2 x 15 mm / 2 x 0,59 palce | |
| Materiál role | Ocelový válec s ostrou diagonálou | |
| Vybavení cestovního válce | Field-Kit | |
| LQS | Ne | |
| Bezkartáčový motor dmyhadla | Ne | |
| Zobrazit | Ano | |
| Délka | 350 mm | 13.77 in |
| Šířka | 360 mm | 14.17 in |
| Výška | 260 mm | 10.23 in |
| Hmotnost | 9.9 kg | 21.82 lb |
| Svařovací materiály | CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO | |
| Svařitelné tloušťky materiálu | 0.3-3 mm | 11.81-118.11 mil |



TWINNY T5

TWINNY T5, 230V/3450W, combi klín dlouhý, testovací kanálek, EU zástrčka

Článek 164.222

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| Zástrčka | EU, 3 póly, 16A | |
| Délka napájecího kabelu | 3 m | 9.84 ft |
| Schválení | CE | |
| Třída ochrany | I | |
| Země původu | Švýcarsko | |

Rozsah dodávky

151.847 Kartáč, mosaz \varnothing 15 mm; 162.760 Box přepravní