

TWINNY T5



K výrobku



Technické údaje

Článok	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Napätie	120-230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1800-3450 W	
Teplota	100-560 °C	212-1040 °F
Nastaviteľný objem vzduchu	Áno	
Rýchlosť	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technológia zvarania	Kombinovaný hrot	
Verzia s kombinovaným krížom	Dlhé; Krátky	
Šírka horúceho klinu	50 mm	1.96 in
Materiál horúceho klinu	Nerezová oceľ	
Maximálne prekrytie	125 mm	4.92 in
Maximálny zvarací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šírka zvarového spoja	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca	
Materiál rolky	Oceľový valec s ostrou diagonálou; Oceľový valec s tupou uhlopriečkou	
Vybavenie cestovného valca	Súprava Field-Kit	
LQS	Nie	
Bezkartáčový motor dúchadla	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Dĺžka	350 mm	13.77 in
Šírka	360 mm	14.17 in



TWINNY T5

Technické údaje

Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	9.9 kg	21.82 lb
Zváracie materiály	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Hrúbky zváraného materiálu	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CEE žltá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A	
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Kartáč tyčkový, mosadz ø 15 mm; Box plastový

Články

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin dlhý, testovací kanál, EU zástrčka
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin dlhý, testovací kanál, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin krátky, testovací kanál, EU zástrčka
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin krátky, testovací kanál, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin dlhý, EU zástrčka
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin krátky, EU zástrčka
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, kombi klin krátky, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, kombi klin krátky, testovací kanál, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, kombi klin krátky, CEE 3/16