

TWINNY T7



K výrobku



Technické údaje

Článok	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3450 W	
Teplota	100-560 °C	212-1040 °F
Nastaviteľný objem vzduchu	Áno	
Rýchlosť	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technológia zvarovania	Kombinovaný hrot	
Verzia s kombinovaným krížom	Dlhé; Krátky	
Šírka horúceho klinu	50 mm	1.96 in
Materiál horúceho klinu	Nerezová oceľ	
Maximálne prekrytie	125 mm	4.92 in
Maximálny zvarací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šírka zvarového spoja	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca	
Materiál rolky	Oceľový valec s ostrou diagonálou; Oceľový valec s tupou uhlopriečkou; Silikónový valček 70 Shore A	
Vybavenie cestovného valca	Súprava Field-Kit; Vnútoraná súprava	
LQS	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Zobrazenie	Áno	
Dĺžka	350 mm	13.77 in

TWINNY T7

Technické údaje

Šírka	360 mm	14.17 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	10.5 kg	23.14 lb
Zváracie materiály	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Hrúbky zvaraného materiálu	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A	
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Kartáč tyčkový, mosadz \varnothing 15 mm; ; Box plastový

Články

- 164.197 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin dlhý, testovací kanál, EU zástrčka
- 164.198 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin dlhý, testovací kanál, CEE 3/16
- 164.214 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin krátky, testovací kanál, EU zástrčka
- 164.215 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin krátky, testovací kanál, CEE 3/16
- 164.216 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin dlhý, EU zástrčka
- 164.217 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin dlhý, CEE 3/16
- 164.218 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin krátky, EU zástrčka
- 164.219 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin krátky, CEE 3/16
- 164.220 TWINNY T7, 230V/3450W, kombi klin krátky, silikón, EU zástrčka