

TWINNY T7



K výrobku



Technické údaje

Článek	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	3450 W	
Teplota	100-560 °C	212-1040 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Rychlost	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie svařování	Kombinované břity	
Verze s kombinovaným křídlem	Krátké; Long	
Šířka horkého klínu	50 mm	1.96 in
Materiál horkého klínu	Nerezová ocel	
Maximální přesah	125 mm	4.92 in
Maximální svařovací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šířka svarového švu	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palce	
Materiál role	Ocelový válec s ostrou diagonálou; Ocelový válec tupá diagonála; Silikonový váleček 70 Shore A	
Vybavení cestovního válce	Field-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ano	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ano	
Zobrazit	Ano	
Délka	350 mm	13.77 in

TWINNY T7

Technické údaje

Šířka	360 mm	14.17 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	10.5 kg	23.14 lb
Svařovací materiály	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Svařitelné tloušťky materiálu	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A	
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Kartáč, mosaz \varnothing 15 mm; ; Box přepravní

Varianty produktu

164.197	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín dlouhý, testovací kanálek, EU zástrčka
164.198	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín dlouhý, testovací kanálek, CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín krátký, testovací kanálek, EU zástrčka
164.215	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín krátký, testovací kanálek, CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín dlouhý, EU zástrčka
164.217	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín dlouhý, CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín krátký, EU zástrčka
164.219	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín krátký, CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230V/3450W, combi klín krátký, silikon, EU zástrčka