

COMET 500



K výrobku



Technické údaje

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| Článok | 170.562; 170.563; 170.565 | |
| Napätie | 230 V | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | |
| Napájanie | 2300 W | |
| Teplota | 80-460 °C | 176-860 °F |
| Rýchlosť | 0.8-8 m/min | 2.62-26.24 ft/min |
| Technológia zvarovania | Horúci klin | |
| Dĺžka horúceho klinu | 60 mm | 2.36 in |
| Šírka horúceho klinu | 50 mm | 1.96 in |
| Materiál horúceho klinu | Meď; Nerezová oceľ | |
| Maximálne prekrytie | 125 mm | 4.92 in |
| Maximálny zvárací tlak | 1000 N | 224.8 lbf |
| Šírka zvarového spoja | 2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca | |
| Materiál rolky | Oceľový valec s ostrou diagonálou; Oceľový valec s tupou uhlopriečkou | |
| Vybavenie cestovného valca | Súprava Field-Kit; Vnútoraná súprava | |
| LQS | Nie | |
| Zobrazenie | Áno | |
| Dĺžka | 325 mm | 12.79 in |
| Šírka | 245 mm | 9.64 in |
| Výška | 260 mm | 10.23 in |
| Hmotnosť | 9.2 kg | 20.28 lb |



COMET 500

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| Zváracie materiály | CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO | |
| Hrúbky zvaraného materiálu | 0.5-3 mm | 19.68-118.11 mil |
| Dĺžka napájacieho kábla | 3 m | 9.84 ft |
| Zástrčka | CEE modrá, 3 póly, 16A | |
| Schválenia | CE | |
| Trieda ochrany | I | |
| Krajina pôvodu | Švajčiarsko | |

Rozsah dodávky

Kartáč tyčkový, mosadz \varnothing 15 mm; Box plastový

Články

- 170.562 COMET 500, 230V/2300W, medený klin 60x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
- 170.563 COMET 500, 230V/2300W, ocelový klin 60x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
- 170.565 COMET 500, 230V/2300W, ocelový klin 60x50mm, CEE 3/16