

COMET 500



K výrobku

Technické údaje

Článek	170.562; 170.563; 170.565	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	2300 W	
Teplota	80-460 °C	176-860 °F
Rychlost	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie svařování	Horký klín	
Délka horkého klínu	60 mm	2.36 in
Šířka horkého klínu	50 mm	1.96 in
Materiál horkého klínu	Měď; Nerezová ocel	
Maximální přesah	125 mm	4.92 in
Maximální svařovací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šířka svarového švu	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palce	
Materiál role	Ocelový válec s ostrou diagonálou; Ocelový válec tupá diagonála	
Vybavení cestovního válce	Field-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Délka	325 mm	12.79 in
Šířka	245 mm	9.64 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	9.2 kg	20.28 lb



COMET 500

Technické údaje

Svařovací materiály	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Svařitelné tloušťky materiálu	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A	
Schválení	CE	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Kartáč, mosaz \varnothing 15 mm; Box přepravní

Varianty produktu

170.562	COMET 500, 230V/2300W, měděný klín 60x50mm, testovací kanálek, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, ocelový klín 60x50mm, testovací kanálek, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, ocelový klín 60x50mm, CEE 3/16