

COMET 700



K výrobku

Technické údaje

Článok	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Napätie	120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1700-2300 W	
Teplota	80-460 °C	176-860 °F
Rýchlosť	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technológia zvarovania	Horúci klin	
Dĺžka horúceho klinu	60-90 mm	2.36-3.54 in
Šírka horúceho klinu	50 mm	1.96 in
Materiál horúceho klinu	Meď; Nerezová oceľ	
Maximálne prekrytie	125 mm	4.92 in
Maximálny zvarací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šírka zvarového spoja	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca	
Materiál rolky	Oceľový valec s ostrou diagonálou; Oceľový valec s tupou uhlopriečkou; Oceľový valček ostrý rovný	
Vybavenie cestovného valca	Súprava Field-Kit; Vnútoraná súprava	
LQS	Áno	
Zobrazenie	Áno	
Dĺžka	325 mm	12.79 in
Šírka	245 mm	9.64 in
Výška	260 mm	10.23 in



COMET 700

Technické údaje

Hmotnosť	9.4 kg	20.72 lb
Zváracie materiály	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Hrúbky zvaraného materiálu	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CEE žltá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Kartáč tyčkový, mosadz ø 15 mm; ; Box plastový

Články

168.248	COMET 700, 120V/1700W, medený klin 60x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, medený klin 90x50mm, testovací kanál, EU zástrčka
168.648	COMET 700, 230V/2300W, medený klin 60x50mm, testovací kanál EU zástrčka
168.653	COMET 700, 120V/1700W, ocelový klin 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, medený klin 90x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, ocelový klin 90x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, ocelový klin 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, medený klin, 60x50mm, testovací kanál, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, ocelový klin 60x50mm, CEE 3/16