

WELDPLAST S4



K výrobku



Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Článek | 116.948; 146.812; 146.813; 156.451 | |
| Napětí | 230 V | |
| Frekvence | 50/60 Hz | |
| Power | 3680 W | |
| Svařovací tyč | ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palce | |
| Výstup materiálu ø 3 mm | 1.5-2.2 kg/h | 3.3-4.85 lb/h |
| Výstup materiálu ø 4 mm | 1.5-3.8 kg/h | 3.3-8.37 lb/h |
| Výstup materiálu ø 5 mm | 2.2-3.8 kg/h | 4.85-8.37 lb/h |
| Svařovací materiály | HDPE; LDPE; LLDPE; PP | |
| Svařitelná tloušťka plechu/membrány | 1-25 mm | 0.03-0.98 in |
| Průvodce vzduchem | Externí | |
| Šroubový ohřev | Ohříváč spirál | |
| Regulace teploty vzduchu | Uzavřená smyčka | |
| LQS | Ne | |
| Zobrazit | Ano | |
| Bezkartáčový motor dmychadla | Ano | |
| Bezkartáčový motor | Ne | |
| Pracovní světlo LED | Ne | |
| Délka | 560 mm | 22.04 in |
| Šířka | 110 mm | 4.33 in |
| Výška | 300 mm | 11.81 in |



WELDPLAST S4

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Hmotnost | 8.7 kg | 19.18 lb |
| Délka napájecího kabelu | 5 m | 16.4 ft |
| Zástrčka | CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A | |
| Úroveň emisí hluku | 85 dB (A) | |
| Schválení | CE; Certifikace CB | |
| Třída ochrany | I | |
| Země původu | Švýcarsko | |

Rozsah dodávky

Svařovací bota; Box přepravní

Varianty produktu

| | |
|---------|--|
| 116.948 | WELDPLAST S4, 230V/3680W, deskové materiály, ø3/4mm, EU zástrčka |
| 146.812 | WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU zástrčka |
| 146.813 | WELDPLAST S4, 230V/3680W, deskové materiály, ø4/5mm, EU zástrčka |
| 156.451 | WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, CEE 3/16 |