

WELDPLAST S4



K výrobku



Technické údaje

Článok	116.948; 146.812; 146.813; 156.451	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3680 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca; ø 4-5 mm / 0,16-0,2 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1.5-3.8 kg/h	3.3-8.37 lb/h
Výstup materiálu ø 5 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Hrúbka zvaraného plechu/membrány	1-25 mm	0.03-0.98 in
Sprievodca vzduchom	Externá stránka	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Nie	
Dĺžka	560 mm	22.04 in
Šírka	110 mm	4.33 in
Výška	300 mm	11.81 in



WELDPLAST S4

Technické údaje

Hmotnosť	8.7 kg	19.18 lb
Dĺžka napájacieho kábla	5 m	16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A	
Úroveň emisií hluku	85 dB (A)	
Schválenia	CE; Certifikácia CB	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Zváracia obuv; Box plastový

Články

116.948	WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø3/4mm, EU zástrčka
146.812	WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU zástrčka
146.813	WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø4/5mm, EU zástrčka
156.451	WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, CEE 3/16