

WELDPLAST S2 TPO



K výrobku



Technické údaje

Článek	136.602	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	3000 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Svařovací materiály	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	1-3 mm	
Průvodce vzduchem	Interní	
Šroubový ohřev	Ohříváč spirál	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	450 mm	17.71 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2 TPO

Technické údaje

Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Zástrčka	EU, 3 póly, 16A	
Úroveň emisí hluku	78 dB (A)	
Schválení	CE	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Botka svařovací UBL30 IA; Box přepravní

Varianty produktu

136.602 WELDPLAST S2 TPO, 230V/3000W, EU zástrčka